



Sierra **2400E**



- Totalmente de acero inoxidable
- Chasis robusto, diseño monoblock
- Alta velocidad de hoja (14 mts/seg), genera cortes rápidos, limpios y seguros
- Muy bajo nivel de aserrín
- Medida de hoja de sierra: 3000 mm
- Motor blindado de 2HP
- Seguridad eléctrica, comandos en 24V
- Diseñada para carnicerías y supermercados
- Uso contínuo



- Diseño simple
- Fácil de limpiar



- Volantes sup. e inf. niquelados



- Seguridad eléctrica:
- Parada de emergencia
 - Comandos estancos (IP65)
 - Circuito de comando a 24V
 - Relay térmico



- Sistema levanta cabezal simple



- Barra guía con protección

➔ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSTRUCCIÓN

- Sólida, gabinete y mesada de Acero Inoxidable
- Volantes niquelados
- Tornillos, arandelas y demás elementos de fijación de acero inoxidable.
- Seguridad eléctrica: parada de emergencia, circuito de comando a 24V, comandos estancos IP65, Relay Térmico

Voltaje	380/50/3
Motor	2HP - 1.5 KW
Medida de Hoja (mm)	3000
Tipo de Hoja	16 mm - 4 DxP
Velocidad de Hoja (Mts. X seg)	14
Peso Neto (Kg)	160
Dimensiones de Embalaje (mm)	1000 x 1000 x 1900
Peso Bruto (Kg)	250

➔ MEDIDAS

